

FÜR BECKEN  
von 30 bis 70m<sup>3</sup>

ARBEITET  
bis -10°C

3 Versionen  
verfügbar

**POOLEX**  
FOLGEN SIE DEM EXPERTEN  
**POOLEX PLATINIUM**

**Jetline  
PLATINIUM**



## POOLEX PLATINIUM

### Design, Konzept und Leistung

- Aufrechtes Premium-Design
- Ultra leise Full Inverter-Technologie
- Struktur aus gebürstetem Aluminium
- Arbeitet bis zu -10 °C

	90	120	155
Beckenvolumen	30 - 40 m <sup>3</sup>	40 - 55 m <sup>3</sup>	55 - 70 m <sup>3</sup>
Leistungskoeffizient Luft 15 °C / Wasser 26 °C	7,3 ~ 4,83	7,3 ~ 4,8	6,8 ~ 4,57
Schalldruck bei 10 m (db (a))	<29 ~ <21	<31 ~ <23	<32 ~ <24

**LED**  
Indicative Technology



#### Intelligente LED-Atmosphäre

Die exklusive LED-Technologie zeigt Ihnen auf einen Blick, was Ihre Wärmepumpe tut.

- Blau = Ihr Pool heizt
- Grün = Ihre Wärmepumpe hat die eingestellte Temperatur erreicht
- Rot = die Wärmepumpe funktioniert nicht

**GARANTIERTE WÄRMEPUMPE**

**3  
Jahre**

**KOMPRESSOR GARANTIERT**

**7  
Jahre**

**TITANWÄRMETAUSCHER  
KORROSION GARANTIERT**

**15  
Jahre**



POOLEX PLATINIUM		90	120	155
Beckenvolumen		Von 30 bis 40m <sup>3</sup>	Von 40 bis 55 m <sup>3</sup>	Von 55 bis 70 m <sup>3</sup>
Referenz : PC-PTM		090	120	155
Luft 26 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kw)	12,2	15,1	20,93
	Leistung Output Min. (kw)	2,78	4,7	5,23
	Verbrauch	1,79 ~ 0,2	2,22 ~ 0,26	3,22 ~ 0,46
	Leistungskoeffizient C.O.P	13,3 ~ 6,8	13,3 ~ 6,8	11,37 ~ 6,5
Luft 15 ° C. Wasser 26 ° C. Feuchtigkeit 70%	Leistung Output Max. (kw)	9,03	12,1	15,5
	Leistung Output Min. (kw)	2,09	2,8	3,88
	Verbrauch	1,86 ~ 0,28	2,5 ~ 0,4	3,39 ~ 0,57
	Leistungskoeffizient C.O.P	7,3 ~ 4,83	7,3 ~ 4,8	6,8 ~ 4,57
Spannungsversorgung		Einzelphase 230 V / 50 Hz		
Maximale Intensität (A)		16	20	21,86
Heiztemperaturbereich		15°C / 40°C		
Arbeitsbereich		-10°C / 43°C		
Durchfluss (m <sup>3</sup> / h)		3,3	4,4	6,7
Leistungsschalter (A)		16	20	25
Elektrischer Kabeldurchmesser (10m)		R02V 3 X 2.5 mm <sup>2</sup>	R02V 3 x 4 mm <sup>2</sup>	R02V 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kältemittel		R32		
Verpackungsabmessungen (mm)		Ø1 040x1010		
Abmessungen (mm)		Ø935x845		
Netto- / Bruttogewicht (kg)		59 / 67	65 / 73	75 / 83
Schalldruck bei 1 m (dB (A))		<48 ~ <40	<49 ~ <41	<52 ~ <42
Schalldruck bei 10 m (dB (A))		<29 ~ <21	<31 ~ <23	<32 ~ <24
Kompressortyp		ROTARY		
Kompressormarke		MITSUBISHI		
Wärmetauscher		Twisted Tech® Titane		
Funktion		EcoBooster & EcoSilence (Wechselrichter) / Heizen / Kühlen		
Druckverluste (mCE)		1,1	1,1	1,1

Angaben als Hinweis und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

STANDARD E.U.  
TÜV ZERTIFIZIERT

## Da wir bei Poolex glauben, dass Leistung von atemberaubendem Design umgeben sein kann, haben wir die Poolex Platinum für Sie entworfen.

Poolex gibt eine klare Antwort auf eine der von Benutzern aufgeworfenen Fragen: Wie kann man seine Wärmepumpe effektiv verstecken? Wie wäre es, wenn wir sie ganz einfach offensichtlich hinstellen?

Das zeitgemäße Design umfasst die neueste Full Inverter-Technologie, die einen COP von mehr als 7 und eine Kirchenstille mit weniger als 21 dB auf 10 m gewährleistet. Wie das gesamte Poolex-Sortiment beinhaltet sie auch das neue Kältemittel R32, das ökologischer und effizienter ist.

Mit seinen drei Betriebsarten (INVERTER / ECO SILENCE / CRUISE) können Sie sofort entscheiden, wie Ihre Wärmepumpe funktioniert.

**Globale Innovation:** Die integrierten Stimmungs-LEDs zeigen Ihnen auf einen Blick, wie Ihre Wärmepumpe funktioniert:

**Blau:** Ihr Pool heizt.

**Grün:** Ihre Wärmepumpe hat die eingestellte Temperatur erreicht.

**Rot:** Pumpe ist ausser Betrieb.

**Die Garantie:** Poolex verlängert die Garantie seiner Kompressoren auf 7 Jahre für das gesamte Premium-Sortiment.

## Der POOLEX+: alles Zubehör enthalten



Lieferung auf Holzpalette



Isolierte Winterabdeckung



Anti-Vibrations-Halterungssatz



PVC-Steckverbinder  
Ø 50mm 1 1/2



Kondensatablaufröhr



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch