



JETLINE SELECTION Fi

La Jetline di nuova generazione

➤ Tecnologia **Full Inverter**

➤ Reversibile

➤ Sbrinamento automatico

➤ Scambiatore di calore in titanio Twisted Tech

➤ Compatibile con trattamento al sale

	75	95	125	155	210
Volume della piscina	30-45m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-80m ³	80-110m ³
COP aria 26°C / acqua 26°C	6.2~ 13^{.6}	6.3~ 14	6.2~ 16^{.4}	6.1~ 16^{.3}	6.2~ 16^{.5}
Rumore max a 10m (db(a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~35

POMPA DI CALORE GARANTITA

2
anni

COMPRESSORE GARANTITO

5
anni

SERPENTINA IN TITANIO
GARANTITA CONTRO LA CORROSIONE

15
anni



JETLINE SELECTION FI		75	95	125	155	210
Volume della piscina		da 30 a 45m³	da 40 a 50m³	da 45 a 65m³	da 65 a 80m³	da 80 a 110m³
Articolo: PC-JLS		075N2	095N2	125N2	155N2	210N2
Aria 26°C Acqua 26°C Umidità relativa 80%	Potenza restituita max. (kW)	7.1	9.05	11.9	15.3	20.1
	Potenza restituita min. (kW)	2.04	2.3	2.35	2.5	2.7
	Potenza consumata max (kW)	1.15	1.51	1.92	2.51	3.24
	COP	6.2~13.6	6.3~14	6.2~16,4	6.1~16,3	6.2~16.5
Aria 26°C Acqua 26°C Umidità relativa 70%	Potenza restituita max. (kW)	5.4	6.7	8.7	10.9	14.6
	Potenza restituita min. (kW)	1.4	1.5	1.7	1.9	2.15
	Potenza consumata max (kW)	1.15	1.49	1.89	2.37	3.17
	COP	4.7~6.5	4.5~6.6	4.6~7.8	4.6~7.7	4.6~7.9
Alimentazione		Monofase 230V/ 50Hz				
Intervallo di temperatura di riscaldamento		15°C / 40°C				
Intervallo di funzionamento		-7°C / 43°C				
Potenza max. (kW)		1.38	1.83	2.62	2.9	4.2
Portata (m³/h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Refrigerante		R32				
Dimensioni (mm)		824 x 334 x 656			907 x 334 x 656	1.104 x 354 x 756
Dimensioni dell'imballaggio (mm)		886 x 404 x 778			969 x 404 x 778	1.166 x 424 x 878
Peso netto / lordo (kg)		37.5 / 43.5			42,5 / 50	50.5 / 59
Rumore a 1 m (dB(A)) Inverter		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
Rumore a 10 m (dB(A)) Inverter		19~29	19~30	21~31	23~34	23~35
Tipo di compressore		Compressore deviatore di flusso rotativo ermetico CC				
Marca del compressore		Mitsubishi				
Scambiatore		Titanio Twisted Tech®				
Funzioni		(Full Inverter) Auto/ Boost/ Eco/ Riscaldamento/ Raffreddamento				
Perdite di carico (mca)		1,1				

STANDARD EU
CERTIFICATO TÜV
Le informazioni sono a titolo indicativo e soggette a modifiche senza preavviso

Sempre performante, la nuova Poolex Jetline Selection Fi con il suo rapporto qualità/prestazioni/prezzo imbattibile è il riferimento delle pompe di calore per piscine.

La sua tecnologia Full Inverter le permette di variare la velocità del suo compressore e persino del suo ventilatore per adattarsi perfettamente alle esigenze e ridurre quindi il consumo elettrico e la pressione acustica.

Grazie al suo design e all'ampia superficie di evaporazione in alluminio idrofilo, Poolex Jetline Selection Fi funziona fino a una temperatura di -7°C.

Grazie alla nuova tecnologia Twisted Tech® con serpentina in titanio a spirale, la piscina arriva a temperatura più rapidamente.

Disponibile in 5 potenze da 7.1 a 20.1 kW, è adatta a bacini fino a 110 m³.

II + di POOLEX: tutti gli accessori inclusi



Consegna su Pallet in legno



Copertura invernale isotermitica



Kit di supporto antivibrazione



Connettori in PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Prolunga del comando cablo (10 m)



Tubo di scarico della condensa



Kit di manutenzione E manuale d'uso