



DREAMLINE PREMIUM Fi

Der Maßstab für Wärmepumpen

- ➔ Voller Wechselrichtermodus + 35% Ersparnis
- ➔ Das leiseste und sparsamste
- ➔ Weicher Start
- ➔ Neue Aluminiumfassade
- ➔ Indikative LED-Technologie

**GARANTIERTE WÄRMEPUMPE
AUF DER WEBSITE***

**3
Jahre**


KOMPRESSOR GARANTIERT

**7
Jahre**

**TITANWÄRMETAUSCHER
KORROSION GARANTIERT**

**15
Jahre**

	75	95	125	155	155 tri	210	210 tri
Beckenvolumen	25-35m³	35-45m³	45-55m³	55-70m³	70-95m³	55-70m³	70-95m³
Leistungskoeffizient Luft 15°C / Wasser 26 °C	7,58 ~ 4,95	7,63 ~ 4,98	7,61 ~ 4,96	7,57 ~ 4,95	7,60 ~ 4,98	7,59 ~ 4,96	7,59 ~ 4,97
Lärm bei 10 m (db(a))	<20 ~ <28	<21 ~ <30	<22 ~ <31	<23 ~ <31	<23 ~ <31	<24 ~ <32	<24 ~ <32



DREAMLINE PREMIUM Fi		75	95	125	155	155tri	210	210 tri
Beckenvolumen		25-35m³	35-45m³	45-55m³	55-70m³	70-95m³	55-70m³	70-95m³
Referenz : PC-DLP		075N	095N	125N	155N	155TN	210N	210TN
Luft 26°C. Wasser 26°C. Feuchtigkeit 80%	Leistung Output Max. (kW)	10,21	13,12	16,52	21,01	21,43	28,23	28,42
	Leistung Output Min. (kW)	2,34	3,02	3,79	4,83	4,98	6,49	6,53
	Verbraucht (kW)	1,47~0,17	1,88~0,22	2,38~0,28	3,03~0,36	3,08~0,37	4,06~0,48	4,08~0,48
	Leistungskoeffizient COP	13,54~6,93	13,61~6,98	13,57~6,95	13,56~6,94	13,58~6,96	13,57~6,95	13,59~6,96
Luft 15°C Wasser 26°C Feuchtigkeit 70%	Leistung Output Max. (kW)	7,62	9,73	12,61	15,74	15,96	20,68	20,75
	Leistung Output Min. (kW)	1,76	2,23	2,87	3,59	3,66	4,77	4,79
	Verbraucht (kW)	1,54~0,23	1,95~0,29	2,54~0,38	3,18~0,47	3,20~0,48	4,17~0,63	4,18~0,63
	Leistungskoeffizient COP	7,58~4,95	7,63~4,98	7,61~4,96	7,57~4,95	7,60~4,98	7,59~4,96	7,59~4,97
Spannungsversorgung		Mono 230V / 50Hz				Tri 380 415V	Mono 230V / 50Hz	Tri 380 415V
Heiztemperaturbereich		8°C~40°C						
Arbeitsbereich		-15°C~43°C						
Max. Leistung (kW)		2,853	3,656	3,925	4,985	6,10	5,962	5,962
Durchfluss (m³/h)		3,5	4,5	5,5	6,5	6,5	9	9
Kältemittel		R32						
Verpackungsabmessungen (mm)		930x380x660	990x445x760			1146x460x862	1154x500x860	
Abmessungen (mm)		864x349x592	925x388x642			1084x413x736	1060x485x736	
Netto- / Bruttogewicht (kg)		52 / 62	55 / 65	58 / 68	63 / 73	63 / 73	79 / 92	79 / 92
Schalldruck bei 1 m (dB (A)) Inverter		<38~<47	<40~<49	<41~<49	<41~<50	<41~<50	<42~<51	<42~<51
Schalldruck bei 10 m (dB (A)) Inverter		<20~<28	<21~<30	<22~<31	<23~<31	<23~<31	<24~<33	<24~<33
Kompressortyp		Doppelrotation						
Kompressormarke		Mitsubishi						
Wärmetauscher		Twisted Tech© Titane						
Funktion		Eco & Boost Vollwechselrichter / Heizung / Kühlung						
Druckverluste (mCE)		1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2

Hohe Leistung in einem modernen Gehäuse.

Die vollständige Wechselrichtertechnologie bringt nur Vorteile. Ein starker Rückgang des Stromverbrauchs sowie des Schalldrucks und eine längere Lebensdauer aufgrund der schrittweisen Inbetriebnahme.

Die Dreamline Premium Fi liegt im Trend und wird stolz am Rand der Pools ausgestellt. Die pulverbeschichtete Aluminiumfront kombiniert Eleganz und hohe Leistung für eine Wärmepumpe, die täglich einfach zu bedienen ist.

Die diskret in die Vorderseite der Wärmepumpe integrierte Steuerbox bietet dank eines hochwertigen Digitalbildschirms dennoch ein einfaches Ablesen. Sie kann bis zu 10m versetzt installiert werden und umfasst die Modi Eco Inverter und Power Inverter.

Mit dem integrierten WiFi-Modul können Sie die Wärmepumpe von Ihrem Smartphone aus fernsteuern.

Der Dreamline Premium Fi ist mit allen Vorzügen ausgestattet, die den Erfolg von Poolex-Wärmepumpen ausmachen: einem Mitsubishi-Kompressor, der einen Betrieb ab -15 ° C ermöglicht, automatischem Abtauen und einem Twisted-Tech-Titan-Wärmetauscher mit einer Garantie von 15 Jahren.

Poolex ist sich der Zuverlässigkeit seiner Produkte sicher und gewährt 3 Jahre lang die Dreamline Premium Fi-Garantie.

Der POOLEX ⊕: alles Zubehör enthalten



Lieferung auf Holzpalette



Isolierte Winterabdeckung



Anti-Vibrations-Halterungssatz



PVC-Steckverbinder Ø 50mm 1 1/2



Verkabelte Steuerverlängerung (10m)



Kondensat-ablaufrohr



Wartungskit inklusive mehrsprachigem Benutzerhandbuch