



**SPAWER**  
Warmtepompen voor spa's

**O'SPA**

**Compact en krachtig:**  
Voor warme of gematigde klimaten

- ➔ Werkt tot -7°C
- ➔ Omkeerbaar warm/koud
- ➔ Automatische ontdooiing
- ➔ Geschikt voor alle spa's
- ➔ Bediening via wifi-verbinding
- ➔ Geïntegreerde regeling van een externe circulatiepomp - via optioneel relais
- ➔ Geïntegreerde controle van de spaverwarmer - relais geleverd



	3 kW	5 kW
Klimaat	Warm	Gematigd
COP lucht 26°C/water 26°C	5,15	5,2
Geluid op 10 m (dB(A))	< 30	< 32



## TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen		3 kW	5 kW
Aanbevolen klimaat		Warm	Gematigd
Lucht 26°C	Capaciteit (kW)	3	5
Water 26°C	Stroomverbruik (kW)	0,58	0,97
Hygro 80%	COP	5,15	5,2
Lucht 15°C	Capaciteit (kW)	1,80	3,30
Water 38°C	Stroomverbruik (kW)	0,65	1,10
Hygro 70%	COP	2,77	3
Lucht 26°C	Capaciteit (kW)	2,80	4,6
Water 38°C	Stroomverbruik (kW)	0,72	1,09
Hygro 80%	COP	4,01	4,05
Lucht 35°C	Capaciteit (kW)	1,46	2,99
Water 27°C	Stroomverbruik (kW)	0,53	1
Hygro 70%	EER	2,75	2,99
Stroomvoorziening	Mono 220-240V/50Hz		
Verbindingen	32/38 mm		
Maximaal vermogen (kW)		0,7	1,35
Maximale stroom (A)		3,11	5,99
Temperatuurbereik verwarming	10°C/40°C		
Temperatuurbereik koeling	8°C/28°C		
Werkingsbereik	-7°C/43°C		
Debiet (m³/h)		1,3	2,16
Koelmiddel / Gewicht		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg
Afmetingen van de verpakking (mm)	470 x 400 x 438		
Afmetingen (mm)	440 x 380 x 423		
Netto/brutogewicht (kg)		26/28	32/35
Geluid op 1 m (dB(A))		< 50	< 53
Geluid op 4 m (dB(A))		< 38	< 40
Geluid op 10 m (dB(A))		< 30	< 32
Type compressor	Roterend		
Wisselaar	Twisted Tech®Titane		
Functie	Verwarming/koeling/auto		
Drukverlies (mCE)		1,2	1,2

Plug & Play bypass-kit  
(optioneel)



Niet-contractuele foto

Optioneel touchscreen  
(op afstand)



**ULTRA-COMPACT**



De ultracompacte Poolex O'Spa is een warmtepomp voor spa's die tot 75% energie kan besparen **op de verwarming van spa's** in vergelijking met een conventioneel elektrische warmtewisselaar (met gelijkwaardig vermogen).

De O'Spa kan worden geïnstalleerd op elk type spa en warmwaterbad en kan de regeling van de bestaande elektrische warmtewisselaar overnemen om de temperatuurstijging van uw spa te optimaliseren.

Sluit het gewoon aan en het relais regelt de elektrische die oorspronkelijk in de spa is ingebouwd.

De O'Spa is verkrijgbaar in 2 vermogens: 3kW en 5kW, zodat u kunt kiezen tussen een warm en een koud klimaat.