



## NANO ACTION REVERSIBLE

La bomba de calor dedicada a piscinas pequeñas.

- Plug & play
- Compatible con todas las piscinas elevadas
- Ligera y compacta
- Funciona desde **-5°C**

	3R	4R	5R
Volumen de la piscina (m <sup>3</sup> )	10 - 21	15 - 28	20 - 35
COP aire 26°C / agua 26°C	5,61	5,50	5,50
Ruido a 10 m (db(A))	< 33	< 35	< 36

**BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE**

**2**  
AÑOS



## DATOS TÉCNICOS

Modelo	3 kW	4 kW	5 kW
Referencia	PC-NANO-A3R	PC-NANO-A4R	PC-NANO-A5R
Volumen de la piscina (m <sup>3</sup> )	10 - 21 m <sup>3</sup>	15 - 28 m <sup>3</sup>	20 - 35 m <sup>3</sup>
Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 %	<b>Capacidad (kW)</b> <b>Consumo de energía (kW)</b> <b>COR</b>	<b>3,01</b> <b>0,54</b> <b>5,61</b>	<b>4,20</b> <b>0,76</b> <b>5,50</b>
Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 %	Capacidad (kW) Consumo de energía (kW) COR	2,20 0,49 4,51	3,10 0,69 4,50
Alimentación	Mono 220-240V / 50Hz		
Potencia máx. (W)	900	1200	1500
Intensidad máxima (A)	3,99	5,32	6,65
Rango de temperatura de calentamiento	15°C / 40°C		
Rango de temperatura de enfriamiento	8°C / 28°C		
Rango de funcionamiento	-5°C / 43°C		
Caudal (m <sup>3</sup> /h)	2	2	2,5
Refrigerante	R32		
Medidas del embalaje (mm)	460 x 370 x 415		
Medidas (mm)	400 x 280 x 385		
Peso neto / bruto (kg)	18 / 20	25 / 29	26 / 30
Ruido a 1 m (dB(A))	< 53	< 55	< 56
Ruido a 4 m (dB(A))	< 43	< 45	< 46
Ruido a 10 m (dB(A))	< 33	< 35	< 36
Tipo de compresor	Rotativo		
Marca del compresor	Toshiba		
Intercambiador	Twisted Tech® Titane		
Función	Refrigeración / Calefacción		
Pérdidas en carga (mCE)	0,8		

Standard E.U.  
Certifié T.U.V.

### LA BOMBA DE CALOR ESPECIAL PARA PISCINAS DE HASTA 35M<sup>3</sup>.

Especialmente diseñado para facilitarle la vida, el Nano Action Reversible ya está equipado con sus accesorios de 32/38 mm para conectarse en pocos segundos a todos los sistemas de filtración convencionales.

Simplemente conéctelo a una toma de corriente y deje que su piscina se caliente. Gracias a su tecnología reversible, enfría el agua pero también utiliza su modo de descongelación para optimizar los aumentos de temperatura.

Diseñada como una bomba de calor premium, hereda su rendimiento en un tamaño ultra compacto y su peso permite transportarla fácilmente una vez que termina la temporada.



#### Packaging ready to buy

Embalaje multilingüe con estructura reforzada e incluye todos los accesorios.

## COMPATIBLE



Piscina sobre el suelo



Piscina de madera



Piscina enterrada <35m<sup>3</sup>

## EL + POOLEX : todos los accesorios incluidos



Toma de corriente de 5 m  
con protección diferencial 10 mA



Conectores de PVC  
Ø 32-38m



Instalación multilingüe y  
manual de usuario