



JETLINE SELECTION

La Jetline nouvelle génération

- Design compact
- Nouveau Compresseur R32 ultra performant
- Echangeur Twisted Tech Titane
- Dégivrage automatique
- Compatibilité traitement au sel

POMPE À CHALEUR GARANTIE
SERVICES ET PIÈCES

2
ANS

COMPRESSEUR GARANTI

5
ANS

SERPENTIN EN TITANE
GARANTI CONTRE LA CORROSION

15
ANS

	55	70	95	125	150	180	180 Tri	225 Tri	260 Tri	310 Tri
Volume du bassin	20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-80m ³	75-95m ³	75-95m ³	80-120m ³	100-135m ³	120-160m ³
COP air 26°C / eau 26°C	5,92	6,12	6,32	6,34	6,38	6,36	6,4	6,11	6,13	6,12
Bruit à 10 m (db(a))	<28	<29	<29	<30	<30	<31	<31	<31	<32	<32



JETLINE SELECTION		55	70	95	125	150	180	180 Tri	225 Tri	260 Tri	310 Tri
Volume du bassin		20-30m3	30-40m3	40-50m3	45-65m3	65-80m3	75-95m3	75-95m3	80-120m3	100-135m3	120-160m3
Référence :		PC-JLS055	PC-JLS070	PC-JLS095	PC-JLS125	PC-JLS150	PC-JETLINE-S180	PC-JETLINE-S180T	PC-JETLINE-S225T	PC-JETLINE-S260T	PC-JETLINE-S310T
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	5 350	7 040	9 860	12 750	15 440	18 060	18 100	22 640	26 240	31 160
	Puissance consommée (W)	904	1 153	1 560	2 010	2 420	2 830	2 830	3 710	4 280	5 090
	COP	5,92	6,12	6,32	6,34	6,38	6,36	6,4	6,11	6,13	6,12
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	4 050	5 040	7 140	9 210	11 330	13 020	13 150	16 010	18 050	22 030
	Puissance consommée (W)	810	1 030	1 410	1 810	2 220	2 590	2 600	3 160	3 540	4 310
	COP	4,97	4,89	5,06	5,09	5,13	5,02	5,05	5,06	5,09	5,11
Alimentation		Mono 230V / 50Hz						Tri 380-415V 3N ~50 Hz			
Puissance max. (W)		1 350	1 820	2 120	2 780	3 530	3 860	4 530	5 980	6 820	8 220
Intensité max. (A)		6,29	8,26	9,11	12,56	15,43	18,1	7,01	9,64	10,34	12,7
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C									
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C									
Débit (m³/h)		1,91	2,52	3,43	4,22	5,1	5,9	5,9	7	8,1	10,2
Réfrigérant		R32						R410A			
Dimensions de l'emballage (mm)		930x380x740		980x400x785				1170x485x840		1270x500x985	
Dimensions (mm)		880x320x605		930x340x650				1130x410x710		1220x440x850	
Poids net / brut (kg)		39/48,5	43/52,5	54 / 64	55 / 65	60 / 70	65 / 75	68 / 78	95 / 110	107 / 122	112 / 127
Bruit à 1 m (dB(A))		<47	<48	<48	<49	<49	<50	<50	<50	<51	<51
Bruit à 4 m (dB(A))		<37	<38	<38	<39	<39	<40	<40	<40	<41	<41
Bruit à 10 m (dB(A))		<28	<29	<29	<30	<30	<31	<31	<31	<32	<32
Type de compresseur		Rotatif						Scroll			
Marque du compresseur		Toshiba						Mitsubishi	Daikin		
Échangeur		Double serpentín en titane					Twisted Tech® Titane				
Fonction		Auto / Chauffage / Refroidissement									
Pertes en charge (mCE)		0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Toujours aussi performante, la Poolex Jetline Selection avec rapport qualité/performance/prix imbattable est la référence des pompes à chaleur pour piscine.

Grâce à un nouveau compresseur ultra performant au gaz R32 ainsi qu'à un nouvel échangeur Twisted Tech® torsadé, elle obtient un COP supérieur à 6,38 en conditions 26/26*.

Simple d'utilisation, la Poolex Jetline Selection est dotée d'un panneau de contrôle LCD incluant la technologie Touch & Go.

De par sa conception et sa large surface d'évaporation en aluminium hydrophile, la Poolex Jetline Selection fonctionne jusqu'à une température de -5°C.

Le POOLEX : tous les accessoires inclus




Livraison sur palette bois



Housse d'hivernage isotherme



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC Ø 50mm 1'' 1/2



Extension de commande filaire (10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues