




## ONE

### La Performance d'une Poolex au meilleur prix

- ➔ Nouveau design vertical compact
- ➔ Nouveau compresseur R32 Haute Performance
- ➔ Boitier en ABS Anti-UV
- ➔ Dégivrage automatique
- ➔ Échangeur Twisted Tech Titane
- ➔ Compatible traitement au sel

	70	90	110
Volume du bassin (m <sup>3</sup> )	de 40 à 50	de 45 à 65	de 65 à 80
COP air 15°C / eau 26°C	5,15	5,01	4,88
Bruit à 10m (db(a))	<29	<30	<30

**POMPE À CHALEUR GARANTIE****2  
ANS****COMPRESSEUR GARANTI****5  
ANS****SERPENTIN EN TITANE  
GARANTI CONTRE LA CORROSION****15  
ANS**

ONE		70	90	110
Volume du bassin		De 40 à 50m³	De 45 à 65 m³	De 65 à 80 m³
Référence : PC-JLP		70	90	110
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	9 250	11 880	13 810
	Puissance consommée (W)	1 510	1 950	2 280
	COP	6,12	6,09	6,06
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	<b>7 010</b>	<b>9 060</b>	<b>10 950</b>
	Puissance consommée (W)	<b>1 360</b>	<b>1 180</b>	<b>2 240</b>
	COP	<b>5,15</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>
Alimentation		MONO 230V / 50HZ		
Puissance max. (W)		2 310	2 820	3 290
Intensité max. (A)		10,71	13,08	15,26
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C		
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C		
Débit (m³/h)		2,7	3,5	4,5
Réfrigérant		R32		
Dimensions de l'emballage (mm)		578x670x867		
Dimensions (mm)		540x610x754		
Poids net / brut (kg)		42 / 50	45 / 54	50 / 59
Bruit à 1 m (dB(A))		<48	<49	<49
Bruit à 4 m (dB(A))		<38	<39	<39
<b>Bruit à 10 m (dB(A))</b>		<b>&lt;29</b>	<b>&lt;30</b>	<b>&lt;30</b>
Type de compresseur		ROTATIF		
<b>Marque du compresseur</b>		<b>TOSHIBA</b>		
Échangeur		Twisted Tech® Titane		
Fonction		Auto / Chauffage / Refroidissement		
Pertes en charge (mCE)		1	1,1	1,2

STANDARD E.U.  
CERTIFIÉ T.O.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

## NOUVELLE POOLEX ONE, encore plus performante et toujours au meilleur prix.

Avec son design vertical, le gain de place est double de par ses dimensions réduites, mais également grâce à sa ventilation verticale qui n'impose plus de zone libre face au ventilateur.

Incluant le nouveau gaz R32 et équipée d'un tout nouveau compresseur Toshiba haute performance, La ONE obtient un COP de 5,15 en 15/26.

Son nouveau panneau de contrôle LCD déportable jusqu'à 10m inclus également une connexion Wifi pour un pilotage depuis votre smartphone.

Grâce à son échangeur «Twisted Tech» à serpentín en titane torsadé, la montée en température du bassin est encore plus rapide.

## Le **+** POOLEX : tous les accessoires inclus



Livraison sur palette bois



Kit de supports anti-vibration



Connecteurs PVC  
Ø 50mm 1" 1/2



Extension de commande filaire  
(10m)



Tuyau d'évacuation des condensats



Coffret d'entretien incluant le manuel d'utilisation multilingues